

Oktober 2022

Seite 1 von 2

Die neuen Quick-Pipe Formteile: Für flexible Installationen und Nachinstalltionen

Quick-Pipe ist das intelligente System für Aufputzinstallationen und Nachinstalltionen aus dem OBO-Sortiment. Besonders flexibel und anwenderfreundlich wird das System durch eine Auswahl perfekt abgestimmter Formteile. Diese wurden jetzt noch einmal optimiert und überzeugen mit zahlreichen Vorteilen im Hinblick auf die Konstruktion und die Installationsmöglichkeiten. Zu den Quick-Pipe-Formteilen zählen: Das T-Stück, eine Verbindungsmuffe und der 90°-Bogen.



Für weitere Informationen:

Fabienne Wolf-Kunke
Vertriebsmarketing

OBO Bettermann Vertrieb Deutschland GmbH & Co. KG
Langer Brauck
58640 Iserlohn, Deutschland

Tel.: +49 2371 7899-2241
E-Mail: wolf-kunke.fabienne@obo.de
www.obo.de

Alle Quick-Pipe-Formteile sind in den vier metrischen Größen M16, M20, M25 und M32 erhältlich. Sie lassen sich werkzeuglos öffnen und wieder schließen und zeichnen sich besonders dadurch aus, dass sie neben Quick-Pipe-Elektroinstallationsrohren auch Wellrohre aufnehmen können. Diese werden durch eine eingebrachte Rippenkontur im Inneren der Formteile sicher gehalten. Die Formteile können im Innen- und geschützten Außenbereich installiert werden und sind in Temperaturbereichen von -25 bis +60°C einsetzbar. Das halogenfreie Material der Quick-Pipe-Formteile sorgt für ein

Plus an Sicherheit, indem es verhindert, dass im Brandfall schädliche Gase entstehen.

Optimiertes Portfolio überzeugt mit zahlreichen Vorteilen

Oktober 2022

Seite 2 von 2

Eine Anpassung der Quick-Pipe-Formteile fällt direkt ins Auge: Das T-Stück, das zuvor aus zwei Halbschalen bestand, wurde durch ein optimiertes Scharnier zu einer einzigen Komponente verbunden. So lässt sich das Scharnier ganz einfach aufklappen und mit nur einer Hand installieren. Es lässt sich beliebig oft öffnen und wieder schließen. Das sorgt für noch mehr Flexibilität bei der Installation und Zeitersparnis, da das Zusammensetzen der beiden Halbschalen entfällt. Auch Nachinstallationen lassen sich so beliebig oft unkompliziert durchführen. Die Quick-Pipe-Verbindungs-muffe verbindet Quick-Pipe Elektroinstallationsrohre ebenso wie Wellrohre schnell und zuverlässig. Mit ihr ist eine gradlinige Verbindung zweier Rohre möglich. Mit seiner speziellen Form eignet sich der Quick-Pipe-Bogen 90° ideal für Innen- und Außeneckinstallationen. Er gewährleistet eine rechteckige Verlegung der Rohre. Auch die Verbindungs-muffe und der Bogen 90° verfügen über ein optimiertes Scharnier, das sich ganz einfach aufklappen lässt und für eine einfache Installation sorgt.

Alle Quick-Pipe-Formteile haben eine Schutzart von IP44 nach DIN EN 50529 und sind nach DIN EN 50085 VDE zertifiziert.

Für weitere Informationen:

Fabienne Wolf-Kunke
Vertriebsmarketing

OBO Bettermann Vertrieb Deutsch-
land GmbH & Co. KG
Langer Brauck
58640 Iserlohn, Deutschland

Tel.: +49 2371 7899-2241
E-Mail: wolf-kunke.fabi-
enne@obo.de
www.obo.de