

Technisches Datenblatt

Aluminiumleergehäuse Mx26, lackierbar

Art.-Nr. 2011396



Robuste Aluminium-Leergehäuse für Maschinenbau und Automatisierungstechnik. Mit ihren hervorragenden Eigenschaften ist die Mx-Serie von OBO für extreme Beanspruchung in unterschiedlichsten Bereichen geeignet. Daher auch optimal für den Einsatz in der Industrie, im Hafen- und Schiffsbau sowie in der Agrarwirtschaft.

Sie schützen die Elektroinstallation unter extremer Beanspruchung, Extremer Kälte oder Hitze widerstehen die Produkte genauso wie Schlägen oder Tritten an Straßen, Bahnstrecken oder in Tunneln.

Mit Schutzart bis IP 66 sind sie bestens gegen das Eindringen von Wasser geschützt.

Selbstverständlich ist Aluminium UV-beständig und halogenfrei. Die Deckeldichtung besteht aus Polyurethan.

Die Aluminium-Gehäuse sind sandgestrahlt und werden jeweils mit Deckel, Edelstahlschrauben, Dichtung und 2 bzw. 4 Erdungsschrauben geliefert.

Die Oberfläche bietet einen guten Kontakt beim Einsatz von Metallverschraubungen.



AIG Aluminiumdruckguss
Cr3 Chrom III Beschichtung

Produktzusatztext 1 Temperatur: -40°C bis +125°C

Stammdaten

Art.-Nr.	2011396
Typ	Mx 261609 CR3
Bezeichnung 1	Aluminiumleergehäuse
Bezeichnung 2	mit beschichtbarer Oberfläche
Dimension	260x160x90
Werkstoff	Aluminiumdruckguss
Werkstoff Kürzel	AIG
Oberfläche	Chrom III Beschichtung
Oberfläche Kürzel	Cr3
Kleinste VK-Einheit (VG)	1 Stück
Gewicht	230,00 kg/100 St.

Technische Daten

	Länge	260,00 mm
	Breite	160,00 mm
	Höhe	90,00 mm
	Lichte Innenmaße	249x149x82 mm
	Abmessung	260x160x90 mm
	Abmessung LxBxH	260x160x90 mm
	Anbaumöglichkeit	<input checked="" type="checkbox"/>
	Ausführung	geschlossen mit 4 Edelstahl Deckelschrauben
	Ausführung Deckel	geschlossen
	Deckelbefestigung	geschraubt
	Form	rechteckig
	Geeignet für Außenanwendung	<input checked="" type="checkbox"/>
	Geeignet für Blitzschutz	<input type="checkbox"/>
	Mit Deckel	ja
	Mit Deckel	<input checked="" type="checkbox"/>
	Mit Montageplatte	<input type="checkbox"/>
	Montageart	Wand-/Deckenmontage
	Schutzart	IP66
	Schutzart	IP 66

Technisches Datenblatt

Aluminiumleergehäuse Mx26, lackierbar

Art.-Nr. 2011396



Technische Daten

Temperatureinsatzbereich	-40,00 - 125,00 °C
Witterungsbeständig	<input checked="" type="checkbox"/>