Technisches Datenblatt

Bolzenanker FAZ II P G

Artikelnummer: 3498918



Bolzenanker FAZ II Plus zur Verankerung mittelschwerer bis schwerer Lasten in gerissenem oder ungerissenem Beton. Geeignet für hohe Lasten mit geringen Rand- und Achsenabständen. Zum Einschlagen.
Europäisch Technische Bewertung ETA-19/0520, inklusive charakteristischer Werte unter Brandeinwirkung bis Feuerwiderstandsdauer R 120.
Nachweis der Eignung bei seismischen Einwirkungen, Kategorien C1 und C2.

CE

St	Stahl
G	galvanisch verzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	3498918
Typ	FAZIIPlus 10/80
Bezeichnung 1	Bolzenanker
Bezeichnung 2	mit großer Unterlegscheibe
Hersteller	OBO
Dimension	M10x165
Farbe	zink
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	galvanisch verzinkt
Oberflächennorm	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Kleinste VK-Einheit	25
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	9,837 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

Abmessungen



Länge	165 mm
Maß L	165 mm

Technisches Datenblatt

Bolzenanker FAZ II P G

Artikelnummer: 3498918

Technische Daten

Ausführung	zum Einstecken
Ausführung Dübel/Nägel/Schrauben	Spreizdübel
Bohrlochtiefe	74,5 mm
Bohrungsdurchmesser min.	10 mm
Gewinde	M10
Gewinde metrisch	10
Gewindeart	metrisch
Gewindelänge	123 mm
Klemmstärke	80 mm
ROHS Konform	ja
Schlüsselweite	17
Zulassungen vorhanden	ja
Montageart Dübel, Anker	Durchsteckmontage Vorsteckmontage Abstandsmontage
Schraubsystem Anker	Außensechskant
Klemmbereich max.	100 mm
Klemmbereich min.	80 mm
ETA Erdbebenbewertung	C1 und C2