# Technisches Datenblatt

## Vormontierter Träger für PV-Modulmontage, Freifläche

## Artikelnummer: 5901564

Vormontierter Träger in kleiner, mittlerer oder großer Ausführung zum Montieren von Photovoltaik-Freiflächensystemen in Kombination mit Trägerprofilen und End-/Zwischenklemmen. Montage mit Rammprofilen im Erdreich oder mit Standfüßen auf Betonfundamenten.

CE

| | |
|---|---|
| St | Stahl |
| FT | tauchfeuerverzinkt |

### Stammdaten

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 5901564 |
| Typ | VT 30M FT |
| Bezeichnung 1 | Vormontierter Träger |
| Bezeichnung 2 | für Freiflächensystem |
| Hersteller | OBO |
| Dimension | 2779x91x2293 |
| Farbe | zink |
| Werkstoff | Stahl |
| Oberfläche | tauchfeuerverzinkt |
| Oberflächennorm | DIN EN ISO 1461 |
| Kleinste VK-Einheit | 1 |
| Mengeneinheit | Stück |
| Gewicht | 3550 kg |
| Gewichtseinheit | kg/100 St. |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 80,5574 kg CO2e / 1 Stück |

# Technisches Datenblatt

## Vormontierter Träger für PV-Modulmontage, Freifläche

## Artikelnummer: 5901564

### Abmessungen




| | |
|---|---|
| Länge | 2.779 mm |
| Breite | 91 mm |
| Höhe | 2.293 mm |
| Maß H | 2,29 mm |
| Maß L | 2,78 mm |
| Maß l | 1,99 mm |

### Technische Daten

| | |
|---|---|
| Neigungswinkel max. | 30 ° |
| Neigungswinkel min. | 30 ° |
| Verstellbar | nein |
| Winkel α | 30 |
| Kabelkanal integriert | nein |
| Kabelkanal optional | ja |
| Geeignet für Dachmaterial | sonstige |
| Dachdurchdringung notwendig | nein |
| Ausrichtung | vertikal |
| Verankerung | freistehend |
| Montageart Photovoltaik | Boden |
| Modulbreite min. | 990 mm |
| Modulbreite max. | 1310 mm |
| Modulhöhe min. | 20 mm |
| Modulhöhe max. | 50 mm |
| Modullänge min. | 1850 mm |
| Modullänge max. | 2100 mm |