Technisches Datenblatt

Stoßstellenabdeckungshaube, für Leitungsführungskanal
Typ LKM 20030
Artikelnummer: 6248770

Stoßstellenabdeckung als Zugriffsabdeckung von LKM-Leitungsführungskanalober- und unterteilen für Glasfaserkabel-Installationen.

CE UKCA

St	Stahl
FSK	bandverzinkt / kunststoffbeschichtet

Stammdaten

Artikelnummer	6248770
Typ	LKM SSA20030RW
Bezeichnung 1	Stoßstellenabdeckung
Bezeichnung 2	Haubenformteil
Hersteller	OBO
Dimension	20x30mm
Farbe	reinweiß; RAL 9010
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt / kunststoffbeschichtet
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	100
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	2,95 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,0938 kg CO2e / 1 Stück

Technisches Datenblatt

Stoßstellenabdeckungshaube, für Leitungsführungskanal
Typ LKM 20030
Artikelnummer: 6248770

Abmessungen



Länge	60 mm
Breite	33 mm
Höhe	24 mm

Technische Daten

Ausführung	Kanalschnittkaschierung
Befestigungsart	aufrastbar
Form	universal
Funktionserhalt	ja
für Kanal-Abmessung	20x30
Halogenfrei	ja
Schutzart	IP30
Schutzfolie	nein
Schutzgrad IK-Code	IK10