

# ÜBEREINSTIMMUNGSBESTÄTIGUNG

Abschottungs-Systeme  
nach DIN 4102 Teil 9 und EN 1366 Teil 3



Name und Anschrift des Unternehmens (Errichter des Abschottungs-Systems):

---



---

Baustelle/Gebäude (Name des Bauvorhabens und Adresse):

---



---

Geforderte Feuerwiderstandsklasse

Datum der Herstellung: \_\_\_\_\_

Wählen Sie ein Element aus					
	S30 nach DIN		R30 nach DIN		EI30 nach EN
	S60 nach DIN		R60 nach DIN		EI60 nach EN
	S90 nach DIN		R90 nach DIN		EI90 nach EN
	S120 nach DIN		R120 nach DIN		EI120 nach EN
					EI180 nach EN

Art der Abschottung	
	Kabelabschottung
	Kombiabschottung
	Rohrabschottung

Hiermit wird bestätigt, dass das Schott

System	Bezeichnung	Feuerwiderstandsklasse	Zulassungsnummer
PYROMIX®	Mörtelschott	S90	Z-19.15-2046
PYROMIX® Screed	Kleinschott	S90	Z-19.15-2044
PYROPLATE® Fibre	Weichschott	S90	Z-19.15-2047
PYROSIT® NG	Brandschutzschaum	EI30/EI60/EI90/EI120	ETA-11/0527
PYROPLUG® Block	Brandschutzblöcke FBA-B200	S90	Z-19.15-1849
PYROPLUG® Block	Brandschutzblöcke FBA-B200-14	EI30/EI60/EI90/EI120	ETA-15/0803
PYROPLUG® Peg	Brandschutzstopfen FBA-S	S30/S60/S90	Z-19.15-1558
PYROPLUG® Peg	Brandschutzstopfen FBA-SN	EI30/EI60/EI90/EI120	ETA-15/0701
PYROPLUG® Box	Kastenschott FBA-F	S30/S60/S90	Z-19.15-1557
PYROPLUG® Shell	Rohrschalen FBA-D	S30/S60/S90	Z-19.15-1559
PYROPLUG® Mini	Kleinschott FBA-SP	S90	Z-19.15-1851
PYROBAG®	Brandschutzkissen KBK	S90	Z-19.15-1115
PYROBAG®	Brandschutzkissen KBK-K	S90	Z-19.15-1119
PYROCOMB® Tubes	Rohrmanschetten TCX	S90	Z-19.15-2031
PYROCOMB® Tubes	Rohrmanschetten TCX	EI30/EI60/EI90/EI120	ETA-12/0207
PYROCOMB®	Rohrmanschetten TCX	R90	Z-19.15-2036
PYROCOMB®	Rohrmanschetten TCX	EI30/EI60/EI90/EI120	ETA-12/0182
PYROCOMB® Intube	Rohrschale	EI30/EI60/EI90/EI120	ETA-03/0904
Conlit®	Bandage	S30/S60/S90	Z-19.15-1877
<b>Ergänzung</b>			

zum Einbau in

	30 Min.	60 Min.	90 Min.	120 Min.	180 Min.
Wände					
Decken					

hinsichtlich aller Einzelheiten fachgerecht und unter Einhaltung aller Bestimmungen des genannten Verwendbarkeitsnachweises hergestellt und eingebaut sowie gekennzeichnet wurde(n) und die für die Herstellung des Zulassungsgegenstands verwendeten Bauprodukte (z. B. Schottmassen, Mineralfaserplatten, Rahmen etc.) entsprechend den Bestimmungen des Verwendbarkeitsnachweises gekennzeichnet waren.

\_\_\_\_\_  
Ort/Datum

\_\_\_\_\_  
Firmenstempel/Unterschrift

Diese Bescheinigung ist dem Bauherrn zur ggfs. erforderlichen Weitergabe an die zuständige Bauaufsichtsbehörde auszuhändigen.