

Technisches Datenblatt

Steigeleiter SLS80

Art.-Nr. 6010113

OBO
BETTERMANN



Industrie-Steigeleiter-System für den elektrischen Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12.
Zugelassene Schellen Typ 2056U/M. Lieferung erfolgt unmontiert.

St Stahl
FT tauchfeuerverzinkt

Produkttext Lieferumfang	Sprossenabstand 300 mm. Sprossen Typ CK 40/... und Schrauben Typ FRS 10 x 25 FT werden zu Holmprofilen unmontiert geliefert.
--------------------------	--

Stammdaten

Art.-Nr.	6010113
Typ	SLS80C40F 50 FT
Bezeichnung 1	Steigeleiter
Bezeichnung 2	Sprossenabstand 300mm
Hersteller	OBO
Dimension	500x3000mm
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberfläche nach DIN	DIN EN ISO 1461
Oberfläche Kürzel	FT
Kleinste VK-Einheit (VG)	3 m
Gewicht	1.542,00 kg/100 m

Technische Daten

	<table><tr><td>Länge</td><td>3.000,00 mm</td></tr><tr><td>Breite</td><td>500,00 mm</td></tr><tr><td>Seitenhöhe</td><td>80,00 mm</td></tr><tr><td>Maß B</td><td>500,00 mm</td></tr><tr><td>Ausführung der Seitenwand</td><td>Profil (offen)</td></tr><tr><td>Ausführung der Sprossen</td><td>Profil ungelocht</td></tr><tr><td>Geeignet für Funktionserhalt</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td></tr><tr><td>Rostfreier Stahl, gebeizt</td><td><input type="checkbox"/></td></tr><tr><td>Seitenlochung</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td></tr><tr><td>Sprossenabstand</td><td>300,00 mm</td></tr></table>	Länge	3.000,00 mm	Breite	500,00 mm	Seitenhöhe	80,00 mm	Maß B	500,00 mm	Ausführung der Seitenwand	Profil (offen)	Ausführung der Sprossen	Profil ungelocht	Geeignet für Funktionserhalt	<input checked="" type="checkbox"/>	Rostfreier Stahl, gebeizt	<input type="checkbox"/>	Seitenlochung	<input checked="" type="checkbox"/>	Sprossenabstand	300,00 mm
Länge	3.000,00 mm																				
Breite	500,00 mm																				
Seitenhöhe	80,00 mm																				
Maß B	500,00 mm																				
Ausführung der Seitenwand	Profil (offen)																				
Ausführung der Sprossen	Profil ungelocht																				
Geeignet für Funktionserhalt	<input checked="" type="checkbox"/>																				
Rostfreier Stahl, gebeizt	<input type="checkbox"/>																				
Seitenlochung	<input checked="" type="checkbox"/>																				
Sprossenabstand	300,00 mm																				