

Technisches Datenblatt

Multimediaträger für VGA / D-Sub9 Steckverbinder, 1 Modul, Auslass schräg
Art.-Nr. 6104724

OBO
BETTERMANN



PC Polycarbonat

Multimediaträger für einen VGA / D-Sub9 Steckverbinder, Kabelauslass schräg, mit Beschriftungsfeld, ohne Steckverbinder. Trägerplatte mit Rastbefestigung, geeignet für den waagerechten und senkrechten Einbau in die Systemumgebung.

Zur Installation in Geräteeinbaukanälen Rapid 45, Geräteeinbaukanälen Rapid 80, Installationssäulen und Unterflur-Systemen.

Stammdaten

Art.-Nr.	6104724
Typ	MTS-DB 0 AL1
Bezeichnung 1	Multimediaträger VGA/D-Sub9
Bezeichnung 2	ohne Anschlussbuchse
Dimension	45x45mm
Farbe	alu lackiert
Werkstoff	Polycarbonat
Werkstoff Kürzel	PC
Kleinste VK-Einheit (VG)	1 Stück
Gewicht	0,90 kg/100 St.

Technische Daten

	<table><tr><td>Breite</td><td>45,00 mm</td></tr><tr><td>Höhe</td><td>45,00 mm</td></tr><tr><td>Tiefe</td><td>26,00 mm</td></tr><tr><td>Abmessung</td><td>45 x 45 mm</td></tr><tr><td>Ausführung der Oberfläche</td><td>matt</td></tr><tr><td>Anzahl der Einheiten</td><td>1</td></tr><tr><td>Befestigungsart</td><td>einrasten</td></tr><tr><td>Beschriftungsfeld</td><td>mit Beschriftungsfeld</td></tr><tr><td>Halogenfrei</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td></tr><tr><td>Klappdeckel</td><td><input type="checkbox"/></td></tr><tr><td>Lüsterklemme</td><td><input type="checkbox"/></td></tr><tr><td>Mit Aufdruck</td><td><input type="checkbox"/></td></tr><tr><td>Mit Staubschutz</td><td><input type="checkbox"/></td></tr><tr><td>Schutzart</td><td>IP20</td></tr><tr><td>Tragring</td><td><input type="checkbox"/></td></tr><tr><td>Transparent</td><td><input type="checkbox"/></td></tr><tr><td>Verwendung</td><td>VGA</td></tr><tr><td>Zugentlastungsmöglichkeit</td><td><input type="checkbox"/></td></tr><tr><td>Zusammenstellung</td><td>Basiselement mit zentraler Abdeckplatte</td></tr></table>	Breite	45,00 mm	Höhe	45,00 mm	Tiefe	26,00 mm	Abmessung	45 x 45 mm	Ausführung der Oberfläche	matt	Anzahl der Einheiten	1	Befestigungsart	einrasten	Beschriftungsfeld	mit Beschriftungsfeld	Halogenfrei	<input checked="" type="checkbox"/>	Klappdeckel	<input type="checkbox"/>	Lüsterklemme	<input type="checkbox"/>	Mit Aufdruck	<input type="checkbox"/>	Mit Staubschutz	<input type="checkbox"/>	Schutzart	IP20	Tragring	<input type="checkbox"/>	Transparent	<input type="checkbox"/>	Verwendung	VGA	Zugentlastungsmöglichkeit	<input type="checkbox"/>	Zusammenstellung	Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Breite	45,00 mm																																						
Höhe	45,00 mm																																						
Tiefe	26,00 mm																																						
Abmessung	45 x 45 mm																																						
Ausführung der Oberfläche	matt																																						
Anzahl der Einheiten	1																																						
Befestigungsart	einrasten																																						
Beschriftungsfeld	mit Beschriftungsfeld																																						
Halogenfrei	<input checked="" type="checkbox"/>																																						
Klappdeckel	<input type="checkbox"/>																																						
Lüsterklemme	<input type="checkbox"/>																																						
Mit Aufdruck	<input type="checkbox"/>																																						
Mit Staubschutz	<input type="checkbox"/>																																						
Schutzart	IP20																																						
Tragring	<input type="checkbox"/>																																						
Transparent	<input type="checkbox"/>																																						
Verwendung	VGA																																						
Zugentlastungsmöglichkeit	<input type="checkbox"/>																																						
Zusammenstellung	Basiselement mit zentraler Abdeckplatte																																						