

# Technisches Datenblatt

## Montageschiene MS5030, Schlitz 22 mm, gelocht

Art.-Nr. 1121473

**OBO**  
BETTERMANN



Schwere C-Proflschiene zur individuellen Installation von Tragekonstruktionen für z.B. Kabelrinnen oder als Konsole für Schaltschränke. Auch verwendbar zur Kabelverlegung, in Verbindung mit Bügelschellen mit U-Fuß.




A4 Edelstahl, rostfrei 1.4571  
2B blank, nachbehandelt

### Stammdaten

Art.-Nr.	1121473
Typ	MS5030P6000A4
Bezeichnung 1	Profilschiene
Bezeichnung 2	gelocht, Schlitzweite 22mm
Dimension	6000x50x30
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei Werkstoff 1.4571
Werkstoff Kürzel	A4
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberfläche Kürzel	2B
Kleinste VK-Einheit (VG)	6 m
Gewicht	285,00 kg/100 m

### Technische Daten



Länge	6.000,00 mm
Breite	50,00 mm
Höhe	30,00 mm
Maß L	6.000,00 mm
Abmessung BxH	50 x 30 mm
Ausführung	Einfachprofil
Art der Lochung	Rücken gelocht
Bohrlochabstand mittig	50,00 mm
Materialstärke	3,00 mm
Profilform	C-Profil
Schlitzweite	22,00 mm
Statischer Wert A	
Statischer Wert ly	
Statischer Wert lz	
Statischer Wert Wy	
Statischer Wert Wz	