Technisches Datenblatt

Kabelabzweigkasten T 25, Einsteckdichtung

Art.-Nr. 2007029

Kabelabzweigkasten zum Verbinden von Kabeln und Leitungen im Innenbereich und geschützten Außenbereichen. Runde Form mit Einsteckdichtungen an den Seiten und Ausschlageinführungen im Boden. Geeignet für die Wand-/ Deckenmontage, die Montage auf Montageblechen und Gewinde im Boden. Mit der Möglichkeit zur Innenbefestigung. Mit festsitzendem Klemmdeckel. Hergestellt aus halogenfreien Materialien. Kabelabzweigkasten gemäß DIN EN 60670. Flammwidrig nach DIN EN 60695-2-11, Prüftemperatur 650°C. Schlagfestigkeit IK07 gemäß DIN EN 50102.

CE | IP 65 | 2,5 mm² | M25 | 4 | 500 V | IK 07 | 650° | KEMA KEUR | PP

PP Polypropylen

Stammdaten

Art.-Nr.	2007029
Typ	T 25
Bezeichnung 1	Kabelabzweigkasten
Bezeichnung 2	mit Einführungen
Dimension	Ø80x51
Farbe	lichtgrau
RAL-Nummer	7035
Werkstoff	Polypropylen
Werkstoff Kürzel	PP
Kleinste VK-Einheit (VG)	5 Stück
Gewicht	4,19 kg/100 St.

Technische Daten





Höhe	51,00 mm
Durchmesser	80,00 mm
Lichte Innenmaße	Ø63x45 mm
Abmessung LxBxH	xx51 mm
Abmessung	Ø80x51 mm
Anreihbar	☑
Anzahl der Einführungen	4
Art der Einführung	Kabel
Art der Gehäusedurchführung	Stufenmembran abschneidbar
Ausführung	Standard
Bemessungsisolationsspannung Ui	500,00 V
Deckel	nicht transparent
Deckelbefestigung	aufrastend
Einführungen	4 x M25
Einführung von Hinten	☑
Explosionsgeprüfte Ausführung	☐
Flammwidrig	nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 650°C
Form	rund
Funktionserhalt (ETIM)	ohne
Für Ex-Zone	ohne
für Ex-Zone Gas	ohne

Technisches Datenblatt

Kabelabzweigkasten T 25, Einsteckdichtung

Art.-Nr. 2007029

Technische Daten

für Ex-Zone Staub	ohne
Glasfaserverstärkt	☐
Halogenfrei	☑
Mit Abschirmung	☐
Mit Deckel	☑
Montageart	Wand-/Deckenmontage
Nennquerschnitt	2,50 mm²
Nennspannung	500,00 V
Schutzart	IP65
Schutzgrad IK-Code	IK07
Plombierbar	☐
Temperatureinsatzbereich	-5,00 - 60,00 °C
Transparenter Deckel	☐
Witterungsbeständig	☐